LGUex 1500

Liebherr Laborgefrierschrank mit explosionsgeschütztem Innenraum

Brutto- / Nettorauminhalt	139/129 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	601/618/820
Innenmaße in mm (B/T/H)	454/450/663
Energieverbrauch in 365 Tagen	294 kWh
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +35 °C
Wärmeabgabe	330
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	45 dB(A)
Frequenz / Spannung	50 Hz / 220-240 V~
Kühlsystem	statisch
Abtauverfahren	manuell
Temperaturbereich	-9 °C bis -26 °C
Gradient / max. Fluktuation	6,6 °C / 3,3 °C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl / weiß
Türausführung	Stahl
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Netzausfallalarm	bei Netzrückkehr
Potentialfreier Kontakt	Ja
Art der Vernetzbarkeit	SmartCoolingHub
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	RS485
Material Ablageflächen	Verdampferplatten
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	454 / 450
Belastbarkeit Ablageflächen	24 kg
Schubfächer	3
Anzahl Körbe	1
Fachhöhe in mm	1 × 149
Griff	Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik
Art des Schlosses	mechanisch
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto-/Nettogewicht	43/42 kg

Smart Monitoring

EX

LIEBHERR

DOC-12571-01 • Stand 04.2023 • © 2023 by BPV GmbH • Änderungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten • Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt • All rights reserved!

BPV GmbH • Wüste 10 • D-79227 Schallstadt bei Freiburg • www.BPV-GmbH.com
Tel. +49 (0) 7664 - 505 39 0 • Fax +49 (0) 7664 - 505 39 30 • info@BPV-GmbH.com

Von allem das Beste!
Besuchen Sie unseren **BPV-Shop** im Internet