HMTvh 1501

Liebherr Medikamentenkühlschrank nach DIN 13277



Abb.: HMTvh 1501 – Art.-Nr. KS-201.063

Brutto- / Nettorauminhalt	134/102 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	597/605/819
Innenmaße in mm (B/T/H)	450/440/620
Energieverbrauch in 365 Tagen	111 kWh [1]
Umgebungstemperatur	+10 °C bis +35 °C
Wärmeabgabe	130 kJ/h
Kältemittel	R 600a
Geräusch-Schallleistung	44 dB(A)
Frequenz / Spannung	50/60 Hz / 220-240 V~
Kühlsystem	dynamisch
Abtauverfahren	automatisch
Temperaturbereich	+5 °C
Gradient / max. Fluktuation	2,7 °C [2] / 3,9 °C [3]
Gehäusematerial/Farbe	Stahl / weiß
Türmaterial / Farbe	Stahl / weiß
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß
Art der Steuerung	2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Netzausfallalarm	unmittelbar bei Netzunterbrechung für mind. 12 h
Potentialfreier Kontakt	Ja
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule
Vernetzungslösung	Integriert, entnehmbar
Schnittstelle	WLAN/LAN
Datenlogger	integriert, USB-Schnittstelle
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule links
Verstellbare Ablageflächen	3
Material Ablageflächen	Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm	450 / 425
Belastbarkeit Ablageflächen	45 kg
Maximale Gesamtbeladung	180 kg
Griff	Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik
Fühlerdurchführung	1 x Ø 12 mm
DIN 13277	Ja
Art des Schlosses	elektronisch, mit Fernbedienung
Türanschlag	rechts wechselbar
Brutto-/Nettogewicht	37,2/35,3 kg
Reinraumklasse nach ISO EN 14664-1	ISO-Klasse 6
GMP Reinraumklasse	GMP-Klasse B

[1] gemessen bei +25 °C Umgebungstemperatur und eingestellter Temperatur von +5 °C bei Kühl- und -20 °C bei Gefriergeräten.
[2] Gradient nach EN60068-3: räumliche Temperatur-Verteilung im Innenraum der wärmsten und kältesten Messstelle inkl. Messunsicherheit.
[3] Max. Fluktuation nach EN 60068-3: Zeitliche Temperatur-Variation der Messstelle mit der größten Differenz während der Messdauer.

DIN 13277 | LED | Touch & Swipe Display | Smart Monitoring

DOC-12635-02 • Stand 06.2026 • © 2026 by BPV GmbH • Änderungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten • Technische Angaben basieren auf Herstellerangaben • Farbabweichungen sind medientechnisch bedingt • Alle Rechte vorbehalten! • All rights reserved!

BPV GmbH • Wüste 10 • D-79227 Schallstadt bei Freiburg • www.BPV-GmbH.com
Tel. +49 (0) 7664 - 505 39 0 • Fax +49 (0) 7664 - 505 39 30 • info@BPV-GmbH.com

Von allem das Beste!
Besuchen Sie unseren **BPV-Shop** im Internet