# LGPv 8420

Liebherr Laborgefrierschrank

| | |
|---|---|
| **Brutto- / Nettorauminhalt** | 855/629 l |
| **Außenmaße in mm (B/T/H)** | 790/980/2160 |
| **Innenmaße in mm (B/T/H)** | 620/850/1550 |
| **Energieverbrauch in 365 Tagen** | 1739 kWh |
| **Umgebungstemperatur** | +10 °C bis +40 °C |
| **Wärmeabgabe** | 1875 |
| **Kältemittel** | R 290 |
| **Geräusch-Schallleistung** | 60 dB(A) |
| **Frequenz / Spannung** | 50 Hz / 220-240 V~ |
| **Kühlsystem** | dynamisch |
| **Abtauverfahren** | automatisch |
| **Temperaturbereich** | -9 °C bis -35 °C |
| **Gradient / max. Fluktuation** | 4,5 °C / 5,7 °C |
| **Gehäusematerial/Farbe** | Stahl / weiß |
| **Türausführung** | Stahl |
| **Material Innenbehälter** | Chrom-Nickel-Stahl |
| **Art der Steuerung** | LED-7-Segmentanzeige mit Tasten |
| **Alarm bei Störung** | optisch und akustisch |
| **Netzausfallalarm** | unmittelbar bei Netzunterbrechung für 72 h |
| **Potentialfreier Kontakt** | Ja |
| **Art der Vernetzbarkeit** | SmartCoolingHub |
| **Vernetzungslösung** | Nachrüstbar |
| **Schnittstelle** | RS485 |
| **Verstellbare Ablageflächen** | 4 |
| **Material Ablageflächen** | Roste kunststoffbeschichtet |
| **Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm** | 620 / 800 |
| **Belastbarkeit Ablageflächen** | 60 kg |
| **Rollen** | Lenkrollen mit Feststellbremse vorne, Bockrollen hinten |
| **Griff** | Griffleiste |
| **Art des Schlosses** | mechanisch |
| **Türanschlag** | rechts wechselbar |
| **Brutto-/Nettogewicht** | 182/150 kg |

No Frost

Smart Monitoring

DOC-12569-01 • Stand 04.2023 • © 2023 by BPV GmbH • Änderungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten • Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt • All rights reserved!

**BPV GmbH** • Wüste 10 • D-79227 Schallstadt bei Freiburg • www.BPV-GmbH.com
Tel. +49 (0) 7664 - 505 39 0 • Fax +49 (0) 7664 - 505 39 30 • info@BPV-GmbH.com

Von allem das Beste!
Besuchen Sie unseren **BPV-Shop** im Internet