

# SCFfg 4002



Liebherr Labor-Kühl-Gefrierkombination mit explosionsgeschütztem Innenraum und Liebherr SmartFrost



Abb.: KS-201.033

<b>Brutto- / Nettorauminhalt</b>	
<b>Kühlteil</b>	267/199 l
<b>Gefrierteil</b>	110/62 l
<b>Außenmaße in mm (B/T/H)</b>	597/654/2044
<b>Innenmaße in mm (B/T/H)</b>	
<b>Kühlteil</b>	460/422/1037
<b>Gefrierteil</b>	406/292/614
<b>Energieverbrauch in 365 Tagen</b>	390 kWh
<b>Umgebungstemperatur</b>	+10 °C bis +35 °C
<b>Wärmeabgabe</b>	350 kJ/h
<b>Kältemittel</b>	R 600a
<b>Geräusch-Schalleistung</b>	48 dB(A)
<b>Frequenz / Spannung</b>	50/60 Hz / 220-240 V~
<b>Kühlsystem</b>	dynamisch
<b>Abtauverfahren</b>	automatisch
<b>Temperaturbereich</b>	
<b>Kühlteil</b>	+3 °C bis +16 °C
<b>Gefrierteil</b>	-9 °C bis -30 °C
<b>Gehäusematerial/Farbe</b>	Stahl / weiß
<b>Türausführung</b>	Volltür
<b>Material Innenbehälter</b>	Kunststoff weiß
<b>Art der Steuerung</b>	Monochrom-Display, Touch-Buttons
<b>Alarm bei Störung</b>	optisch und akustisch
<b>Netzausfallalarm</b>	bei Netzurückkehr
<b>Potentialfreier Kontakt</b>	Ja
<b>Art der Vernetzbarkeit</b>	SmartModule
<b>Vernetzungslösung</b>	Nachrüstbar
<b>Schnittstelle</b>	WLAN/LAN (optional)
<b>Verstellbare Ablageflächen</b>	4
<b>Nutzbare B / T der Ablageflächen in mm</b>	460 / 422
<b>Belastbarkeit Ablageflächen</b>	40 kg
<b>Maximale Gesamtbelastung</b>	345 kg
<b>Schubfächer</b>	3
<b>Griff</b>	Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik
<b>Fühlerdurchführung</b>	1 x Ø 10 mm
<b>Art des Schlosses</b>	mechanisch
<b>Türanschlag</b>	rechts wechselbar
<b>Brutto-/Nettogewicht</b>	88/82 kg



# LIEBHERR

