SUFsg 5001

Liebherr Ultratiefkühlschrank

Brutto- / Nettorauminhalt	491/477 l
Außenmaße in mm (B/T/H)	920/1082/1966
Innenmaße in mm (B/T/H)	606/605/1300
Energieverbrauch in 365 Tagen	2884 kWh
Umgebungstemperatur	+16 °C bis +32 °C
Wärmeabgabe	1188
Wärmeabgabesystem	Luftkühlung
Kältetechnologie	Kaskadenkühlung
Kältemittel	R 290 / R 170
Geräusch-Schallleistung	47 dB(A)
Frequenz / Spannung	50 Hz / 230 V~
Temperaturbereich	-40 °C bis -86 °C
Gehäusematerial/Farbe	Stahl / weiß
Türausführung	Stahl
Material Innenbehälter	Edelstahl
Art der Steuerung	LED-7-Segmentanzeige mit Tasten
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Netzausfallalarm	unmittelbar bei Netzunterbrechung für 72 h
Potentialfreier Kontakt	Ja
Art der Vernetzbarkeit	SmartCoolingHub
Vernetzungslösung	Nachrüstbar
Schnittstelle	LAN (Ethernet)
Datenlogger	integriert, USB-Schnittstelle
Kühlsystem	statisch
Abkühlung +22 °C auf -80 °C	360 min
Erwärmung -80 °C auf -60 °C / auf 0 °C	230 min / 2160 min
Anzahl / Maximale Anzahl der Ablageflächen	4 / 13
Material Ablageflächen	Edelstahl
Belastbarkeit Ablageflächen	50 kg
Maximale Gesamtbeladung	200 kg
Anzahl Racks pro Einschub	4
Max. Anzahl Kryoboxen 50 mm / 75 mm	352 / 224
Rollen	Lenkrollen mit Feststellbremse vorne, Bockrollen hinten
Fühlerdurchführung	2 x Ø 28 mm
Art des Schlosses	mechanisch
Türanschlag	rechts fest
Brutto-/Nettogewicht	308/254 kg

Smart Monitoring

DOC-12552-01 • Stand 04.2023 • © 2023 by BPV GmbH • Änderungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten • Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt • All rights reserved!

BPV GmbH • Wüste 10 • D-79227 Schallstadt bei Freiburg • www.BPV-GmbH.com
Tel. +49 (0) 7664 - 505 39 0 • Fax +49 (0) 7664 - 505 39 30 • info@BPV-GmbH.com

Von allem das Beste!
Besuchen Sie unseren **BPV-Shop** im Internet